Como aumentar velocidade do boot no Windows 7

Para você acelerar o boot no Windows 7 digite "msconfig" no menu executar. Ao entrar na configuração do boot você visualizará a tela abaixo. Navegue até a aba **Inicialização do sistema**, selecione o sistema operacional (na imagem consta apenas 1) se houver mais que 1 e clique em **Opções Avançadas**.

al Inicialização do Sistema Se	erviços Inicialização de Programas	Ferramentas	
ndows 7 (C:\Windows) : Sistema	a Operacional atual; Sistema Operacio	inal padrão	
Dpçõeg avançadas Defin	ir como padrão Egduir	Tempo limite	
Inicialização segura	Im Nenhum GUI na	30	segundos
	inicialização	Tornar permanentes todas as gonfigurações de inicialização	

Na janela seguinte você selecionará o número de processadores desejados que quiser para acelerar o boot, quanto mais melhor (dependerá do hardware de sua máquina). E também a quantidade de memória desejada.

Número de processadores:	Memória máxima:
▼ Depurar	4096
configurações globais de depura √Porta de depuração:	ção √Taxa de transmissão:
COM1: *	115200 -
Canal	
0	
Nome de destino de USB:	

Confirme clicando em **OK** e depois clique em **Aplicar** na janela anterior. Uma mensagem surgirá, para tornar efeito a configuração será necessário reiniciar o computador.



Caso não deseje reiniciar poderá realizar qualquer outra tarefa normalmente.

Extraido do site http://www.computerdicas.com.br